

Plant. Build. Live.

Madera tecnológica para
una construcción eficiente



Duolam

Las vigas de Duolam están formadas por dos laminas de madera encoladas verticalmente con los corazones de las laminas al exterior.



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utilizan principalmente como vigas de cantos reducidos
- Tanto en forjados como en cubiertas

CARACTERÍSTICAS

- Madera: Pino silvestre
- Humedad: 12 % +/- 2% (excepto tratado en autoclave)
- Resistencia estructural: GL24h
- Cola Finger: Poliuretano
- Cola Lamas: Poliuretano

TRATAMIENTOS

Inmersión:

- Clase servicio 2

Autoclave:

- Clase servicio 3

CERTIFICADOS

- Resistencia estructural viga laminada: EN-14080
- Certificado cadena de custodia de la madera



DIMENSIONES

Largo: 6 y 12m

Dimensiones paquetes: Consultar

Cepillado 4 caras , cantos muertos				
Espesor	Canto			
	140	160	180	200
60				
80	X	X	X	X
90				

Elige Treehood. Tu partner de madera sostenible

CONTACTO

comercial@treehood.es
(+34) 978 480 510

DELEGACIÓN COMERCIAL

C/ Emancipación, 21
Barcelona

FÁBRICA Y SEDE CORPORATIVA

C/ Estación de Chamartín, 15
Andorra (Teruel)