

Plant. Build. Live.

Madera tecnológica para
una construcción eficiente



Montantes

Piezas de madera aserrada clasificada estructuralmente.

En función de las secciones se puede suministrar con largos mayores, gracias a las uniones dentadas "finger".

Existe la opción de aplicar diferentes tipos de tratamientos protectores.



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utilizan principalmente en la construcción de muros de entramado ligero
- Paneles prefabricados para forjado

CARACTERÍSTICAS

- Madera: Pino silvestre
- Humedad: 12 % +/- 2% (excepto tratado en autoclave)
- Resistencia estructural: C24
- Cola Finger: Poliuretano

TRATAMIENTOS

Inmersión:

- Clase servicio 2

Autoclave:

- Clase servicio 3

CERTIFICADOS

- Resistencia estructural madera maciza: EN-14081
- Resistencia estructural unión dentada: EN-15497
- Certificado cadena de custodia de la madera



*Disponible en Finger

DIMENSIONES

Madera maciza

- Gruesos 45/60/90mm
- Largos de 2,5/ 2,8/ 3,0m

KVH (fingerjoint)

- Gruesos 45mm
- Largos hasta 6m

Dimensiones paquetes: Consultar

Cepillado 4 caras , cantos muertos						
Espesor	Canto					
	100	120	140	160	180	200
45*	X	X	X	X	X	X
60		X	X	X	X	X

Elige Treehood. Tu partner de madera sostenible

CONTACTO

comercial@treehood.es
(+34) 978 480 510

DELEGACIÓN COMERCIAL

C/ Emancipación, 21
Barcelona

FÁBRICA Y SEDE CORPORATIVA

C/ Estación de Chamartín, 15
Andorra (Teruel)