

Madera laminada encolada

Vigas



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Vigas de carga de forjados y cubiertas
- Pilares y jácenas en edificios de varias alturas
- Cerchas y pórticos

CARACTERÍSTICAS

- Madera: Pino silvestre
- Humedad: 11 % +/- 2%
- Resistencia estructural: GL24c, GL24h.
- Cola Finger: Poliuretano
- Cola Lamas: Poliuretano
- Cola Macro finger: Melamina
- Tratamientos y mecanizados (ver página 12)

CERTIFICADOS

- Resistencia estructural de madera laminada: EN-14080
- Cadena de custodia de la madera: FCS, PEFC

DIMENSIONES

- Longitud de 12 ó 13,5 metros
- Otras longitudes bajo demanda (cantidades mínimas a determinar)

	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
80	60	40	32	24	20	16	16	12	12	4	4	4	4	4
100		30	24	18	15	12	12	9	9	4	4	4	4	4
120		30	16	12	15	12	8	9	9	4	4	4	4	4
140			16	12	10	8	8	6	6	4	4	4	4	4
160			16	12	10	8	8	6	6	4	4	4	4	4
180				12	10	8	8	6	6	4	4	4	4	4
200				12	10	8	8	6	6	4	4	4	4	4

Los valores que aparecen en la tabla reflejan el número de vigas por paquete según las dimensiones de ésta.

Las vigas de madera laminada encolada están formadas por varias lamas de madera encoladas entre sí.

Se fabrican en piezas rectas y el número de lamas depende de la sección requerida. Formados por varias lamas de madera encoladas entre sí. El número de lamas depende de la sección requerida. Se fabrica en sección cuadrada.